

Tabela wyrównań podbudowy kruszywem
droga Kubra Przybudówka - Wagi w km 1+225 - 2+558,5.

Lokalizacja	Szerokość wyrównania [m]	Grubość wyrównania kruszywem [m]			Powierzchnia m2	Powierzchnia średnia m2	Odległość mb	Objętość m³	Objętość narastająco m³
		L	OŚ	P					
1+225	6,04	0,47	0,15	0,40	1,767	1,185	47,00	55,688	0,000
1+272	6,03	0,08	0,11	0,10	0,603		12,00	9,891	55,688
1+284	6,15	0,17	0,17	0,17	1,046	0,824	12,00	9,891	65,579
1+390	5,86	0,18	0,27	0,30	1,494	1,270	106,00	134,609	200,188
1+430	6,11	0,65	0,10	0,17	1,558	1,526	40,00	61,047	261,235
1+480	6,09	0,62	0,17	0,17	1,720	1,639	50,00	81,962	343,197
1+571	6,03	0,60	0,10	0,11	1,372	1,546	91,00	140,697	483,895
1+629	6,11	0,80	0,12	0,02	1,619	1,495	58,00	86,738	570,633
1+680	5,70	0,18	0,09	0,09	0,641	1,130	51,00	57,640	628,273
1+721	5,60	0,03	0,13	0,12	0,574	0,608	41,00	24,913	653,186
1+853	6,00	0,55	0,08	0,08	1,185	0,880	132,00	116,094	769,280
1+883	7,04	0,85	0,49	0,40	3,925	2,555	30,00	76,647	845,927
1+900	6,65	0,35	0,32	0,40	2,311	3,118	17,00	53,003	898,930
1+973	6,63	0,94	0,52	0,57	4,227	3,269	73,00	238,619	1137,549
2+004	6,90	1,05	0,83	0,80	6,055	5,141	31,00	159,361	1296,910
2+061	5,88	0,51	0,04	0,00	0,867	3,461	57,00	197,278	1494,188
2+109	5,60	0,11	0,21	0,04	0,798	0,833	48,00	39,967	1534,156
2+171	6,20	0,48	0,42	0,46	2,759	1,779	62,00	110,267	1644,423
2+230	5,57	0,09	0,10	0,02	0,432	1,595	59,00	94,125	1738,548
2+392	5,82	0,19	0,17	0,18	1,033	0,732	162,00	118,643	1857,190
2+450	6,12	0,20	0,13	0,10	0,857	0,945	58,00	54,806	1911,996
2+580,5	5,50	0,00	0,00	0,00	0,000	0,428	130,50	55,906	1967,902

Sporządził: