

## Kosztorys ofertowy

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia w km 0+000 - 0+544 (działka Nr 106).

Lp	Pozycja katalogowa	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
<b>I</b>	*	<b>D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE W TERENIE RÓWNIANYM</b>	*	*	*	*
1	KNNR-1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 544 m	km	0,5440		
<b>II</b>	<b>D 01.02.00</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>	*	*	*	*
*	<b>D-01.02.02</b>	<b>Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>	*	*	*	*
2	KSNR - 1 010601	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, grubość warstwy do 15cm obmiar: 544x2x2 = 2176 m2	m2	2176,00		
<b>III</b>	<b>D 01.02.04</b>	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ PRZEPUSTÓW</b>	*	*	*	*
*	<b>D-01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzaków</b>	*	*	*	*
3	KSNR - 1 010204	Karczowanie krzaków i posycia ilość krzaków 2000/ha wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu. obmiar: w km 0+070 - 0+544 str. L: 474 x 2/10000 = 0,09 w km 0+100 - 0+410 str. P : 310x 2/10000 = 0,06 razem: 0,15	ha	0,15		
<b>IV</b>	*	<b>D.04.00.00 PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
4	KSNR 6 010303	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 544x7=3808 m2	m2	3 808,0		
5	KSNR - 6 011201	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. 5,6x544 + 4,5x3=3060 m2	m2	3060,00		
6	KSNR - 6 011302	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. 5,15x544 + 4,5x3= 2815 m2	m2	2815,00		
7	KSNR - 6 010701	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm. 5,9x544=3210 m2	m2	3210,00		
8	KNR 2 - 31 0202	Uzupełnienie poboczy pospółką z profilowaniem i zagęszczeniem. 0,5x2x0,4x544 = 217,6 m3	m3	217,60		
<b>V</b>	*	<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
*	<b>D-06.04.01</b>	<b>Oczyszczenie rowów i przepustów</b>	*	*	*	*
9	KNR - 2-31 1403 - 06	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp - grubość namułu 30 cm obmiar: km 0+000-0+214 str. L : 214 m Razem: 214 m	m	214		
		<b>RAZEM:</b>				

**WARTOŚĆ NETTO:**

**PODATEK VAT = 23 %**

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

**SŁOWNIE ZŁ.: .....**

Sporządził: