

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług]		
			<b>Dział nr 1.1. Roboty pomiarowe</b>		
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,78139-0,44145	km trasy	0,34  0,33994
			<b>Dział nr 2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
			<b>Dział nr 2.1. Jezdnia</b>		
2	KNNR 6 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*3,9	m2	1325,77  1325,76600
3	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm, kruszywo 0-31,5 C50/30 km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*3,9	m2	1325,77  1325,76600
4	KNNR 6 0308-0203		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC16W, samochód samowyladowczy 5-10t km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*3,6	m2	1223,78  1223,78400
5	KNNR 6 0308-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyladowczy 5-10t Krotność = 30 152,2383	t	152,24  152,23830
6	KNNR 6 1005-0700		Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*3,6	m2	1223,78  1223,78400
7	KNNR 6 0309-0203		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC8S, samochód samowyladowczy 5-10 t, masa AC11S50-70, km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*3,5	m2	1189,79  1189,79000
8	KNNR 6 0308-0701		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyladowczy 5-10t Krotność = 30 121,3586	t	121,36  121,35860
9	KNNR 6 0202-0100		Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni dolna grubości 10 cm - pobocza - analogia - grubość 20 cm Krotność = 2 km 0+441,45 - 0+781,39: (781,39-441,45)*1,5*2	m2	1019,82  1019,82000

## 2.2. Zjazdy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 2.2. Zjazdy</b>		
10	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	307,66
			307,66		307,66000
11	KNNR 6 0204-0500		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm	m2	307,66
			wg zestawienia zjazdów: 307,66		307,66000
			<b>Dział nr 3. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>		
12	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza	1 km	0,34
			0,78139-0,44145		0,33994