



Rdzeń żelbetowy R1 o przekroju 25x25 cm
zbrojony 4#12, strzemiona Ø6 co 15 cm
Pręty zbrojenia rdzenia wyprowadzić z wieńca
W i zakończyć we wieńcu W1

Typ VIII
szlichta betonowa 7cm
zbrojona propylenowym
zbrojeniem rozproszonym w
ilości 1,5 kg/m ³
folia izolacyjna
styropian EPS100-38 - 8cm
folia izolacyjna
płyta stropowa żelbetowa - 18cm
tynek kat. III

Typ IV
panele/gres
szlichta betonowa 7cm
zbrojona propylenowym
zbrojeniem rozproszonym w
ilości 1,5 kg/m3
folia izolacyjna
styropian EPS100-38 - 8cm
folia izolacyjna
płyta stropowa żelbetowa - 18cm
tynk kat. III

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581, 692 755 975		Rysunek Nr 9
Rysunek: Przekrój pionowy		SKALA 1:100
Adres budowy: Przytuły, część działki nr 193		23.10.2023r.
Obiekt: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w istniejącym budynku plebanii, remont budynku plebanii, rozbiórka dobudówki na osi elewacji tylnej (ogrodowej).		
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytułach ul. Kościelna 9, 18-423 Przytuły		
Zespół projektowy:		Podpis
mgr inż. arch. Anna Korowicka-Ciborowska		upr. proj. w specjalności architektonicznej BI/354/89
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej UAN.II.7342-90/94
inż. Leszek Piątkowski		upr. budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Os-461/84